

Vorstandsressort Infrastruktur
Geschäftsfeld Netz
Maschinenpool
Typenblatt Einheitshilfszug (EHZ)
- Aufenthaltswagen
- Gerätewagen
- Energieversorgungswagen

Seite 1 von 4





Aufenthaltswagen

Maße:

- Länge über Puffer	18 700 mm
- Breite	2 900 mm
- Höhe über SO	4 010 mm
- Drehzapfenabstand	12 200 mm
- Radsatzabstand	2 500 mm
- Spurweite	1 435 mm

Geschwindigkeiten:

- max. zulässige Geschwindigkeit	120 km / h
--	------------

Gewichte:

- Eigengewicht	34,0 t
- zulässiges Ladegewicht (nur Personen).....	1,0 t
- zulässiges Gesamtgewicht	35,0 t

Bremse:

- Bauart der Bremse	KE - GP
- Bremsgewichte	G = 29,0 t
.....	P = 35,0 t



Gerätewagen

Maße:

- Länge über Puffer: 14 020 mm
- Breite 2 700 mm
- Höhe über SO 4 010 mm
- Radsatzabstand 8 000 mm
- Spurweite 1 435 mm

Geschwindigkeit:

- max. zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km / h

Gewichte:

- Eigengewicht 16,5 t
- zulässiges Ladegewicht 15,5 t
- zulässiges Gesamtgewicht 32,0 t

Bremse:

- Bauart der Bremse KE - GP
- Bremsgewichte G = 21,0 t
- P = 22,0 t



Energieversorgungswagen

Maße:

- Länge über Puffer	14 020 mm
- Breite	2 700 mm
- Höhe über SO	4 010 mm
- Radsatzabstand	8 000 mm
- Spurweite	1 435 mm

Geschwindigkeit

- max. zulässige Geschwindigkeit	100 km / h
--	------------

Gewichte:

- Eigengewicht	18,5 t
- größtes zulässiges Ladegewicht	10,0 t
- größtes zulässiges Gesamtgewicht	28,5 t

Bremse:

- Bauart der Bremse	KE - GP
- Bremsgewichte	G = 21,0 t
.....	P = 22,0 t